

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

**SPRAY FILLER****ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ****ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Ο σιδηρόστοκος πιστολιού είναι σχεδιασμένος να εφαρμόζεται με πιστόλι βαφής και δημιουργείται μία τέλεια και βελούδινη στρώση σε μεγάλες επισκευές που χρειαζόμαστε γέμισμα. Χρειάζεται 2 ώρες να στεγνώσει, ο οποίος χρόνος μειώνεται σε θερμοκρασία 60° C. Μπορεί να τριφτεί με τριβείο ή με το χέρι χρησιμοποιώντας ψιλά γυαλόχαρτα

**ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| CETOX 20 OE | Καταλύτης              |
| THIN 880    | Διαλυτικό πολυεστερικό |

**ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ**

|                                         |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Παλιές Βαμμένες Επιφάνειες              | Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P280 , φυσήξτε τη σκόνη και απολιπάνετε ξανά.                             |
| Πολυεστερικοί Σιδηρόστοκοι              | Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P240, φυσήξτε τη σκόνη και απολιπάνετε ξανά.                                   |
| Εποξικό Αστάρι                          | Καθαρισμένη επιφάνεια και τριμμένη. Αν χρησιμοποιείτε NOVOL εποξικό αστάρι εφαρμόστε το Προϊόν το λιγότερο μετά από 4 ώρες. |
| Μέταλλο                                 | Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P80-P120, φυσήξτε τη σκόνη και απολιπάνετε ξανά.                               |
| Αλουμίνιο                               | Καθαρίστε με PLAST 780 απολιπαντικό, τρίψτε με Scotch-brite και απολιπάνετε ξανά                                            |
| Πλαστική επιφάνεια ΕΚΤΟΣ από PP,PE,PTFE | Καθαρίστε με PLAST 780 απολιπαντικό, τρίψτε με Scotch-brite και απολιπάνετε ξανά.                                           |
| 2K Δυο συστατικών ακρυλικά αστάρια      | Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P280, φυσήξτε τη σκόνη και απολιπάνετε ξανά                               |

Προσοχή: Να μην χρησιμοποιείτε απ' ευθείας σε επιφάνειες με wash primer ή σε 1K ακρυλικά προϊόντα και προϊόντα νίτρου.

**ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ**

|  | SPRAY FILLER<br>CETOX-20 OE καταλύτης<br>THIN 880 διαλυτικό | Αραίωση κατ' όγκον                | Αραίωση κατά βάρος                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                     |                                                             | 100 ml<br>6 – 7 ml<br>10% μέγιστο | 100 gr<br>3,5 – 4,5 gr<br>6 gr max. |

● Η ποσότητα του διαλυτικού υπολογίζεται στην ποσότητα και του σιδηρόστοκου και του καταλύτη συνολικά.

#### ΜΙΚΡΑ ΣΤΕΓΝΟΥ ΠΑΧΟΣ

300 μικρά στεγνά στα 3 χέρια

#### ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ ( VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)

VOC II/B/c όριο \*  
VOC πραγματικό

540 g/l  
300 g/l

\* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE

#### ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το υλικό θα πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασία άνω των 10° C και υγρασία ως 80%.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

| <br>ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για τον εξοπλισμό βαφής | Συμβατικά πιστόλια βαφής                              | Μπεκ                                            | Πίεση   | Απόσταση   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|------------|
|                                                                                                                                                                     |                                                       | 2,2 – 3,0mm                                     | 3-4 bar | 15 – 20 cm |
|                                                                                  | Στρώσεις                                              | 1 – 3                                           |         |            |
|                                                                                                                                                                     | Πάχος υγρής στρώσης                                   | 100 μικρά                                       |         |            |
|                                                                                                                                                                     | Κάλυψη / Ποσότητα παραγωγής                           | 6 m <sup>2</sup> /l με 100 μικρά συνολικό πάχος |         |            |
|                                                                                  | Χρονικό περιθώριο χρήσης αναμειγμένου υλικού με 20° C | 20 - 30 λεπτά                                   |         |            |
|                                                                                  | Χρόνος αναμονής κάθε στρώσης στους 20° C              | 2 - 5 λεπτά                                     |         |            |

#### ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

|  | 20° C          | 60° C    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                                                                                     | 90 – 120 λεπτά | 30 λεπτά |

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος στεγνώματος ισχύει στις θερμοκρασίες των επιμέρους επιφανειών.

#### ΛΕΙΑΝΣΗ - ΤΡΙΨΙΜΟ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Στεγνό Τρίψιμο                | Αρχικό P180-P240<br><br>Τελικό P240-P320 |
| ΑΠΟΧΡΩΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                          |
| ΓΚΡΙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                          |
| ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                          |
| Ακρυλικά αστάρια, Εποξικά αστάρια, Χρώματα, Βερνίκια                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                          |
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                          |
| THIN 880 Πολυεστερικό Διαλυτικό ή Διαλυτικό Νίτρου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                          |
| ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                          |
| Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης.<br>Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                          |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                          |
| SPRAY FILLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 μήνες σε θερμοκρασία 20° C |                                          |
| CETOX-20 OE καταλύτης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 μήνες σε θερμοκρασία 20° C |                                          |
| THIN 880 Πολυεστερικό Διαλυτικό                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 μήνες σε θερμοκρασία 20° C |                                          |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                          |
| Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                          |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                          |
| Κατάλληλο μόνο για επαγγελματική χρήση.<br>Χρησιμοποιείτε το SPRAY FILLER μόνο με καταλύτη CETOX-20 OE και THIN 880 Πολυεστερικό Διαλυτικό.<br>Εάν χρησιμοποιηθεί άλλος καταλύτης ή διαλυτικό μπορεί το στέγνωμα να είναι ανεπαρκές και να δημιουργηθούν ελαττώματα στην τελική επίστρωση.                                                                                                                                                                        |                               |                                          |
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                          |
| Registration number: 000024104.<br>Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυόμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας. |                               |                                          |

