



Τεχνικό Φυλλάδιο
Spectral EXTRA 895
Διαλυτικό Σβησίματος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Προϊόν σε SPRAY
- Πολύ Εύκολη Εφαρμογή
- Για «Σβήσιμο» των Χρωματικών Διαφορών μεταξύ Παλαιού και Νέου Χρώματος
 - Άοσμο

ΧΡΗΣΗ		
•Σε όλα τα ακρυλικά χρώματα •Σε βερνίκια		
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)		
VOC II/B/e όριο VOC πραγματικό	840 g/l <755 g/l	
ΕΦΑΡΜΟΓΗ		
	2 λεπτά	Μέθοδος 1 (συνιστάται) : ψεκάστε με το Extra 895 αμέσως μετά από κάθε στρώση βερνικιού ή χρώματος. Περιμένετε να εξατμιστεί η κάθε στρώση Extra 895 πριν εφαρμόσετε το επόμενο χέρι βερνικιού ή χρώματος. Μέθοδος 2 : ψεκάστε με το Extra 895 αμέσως μετά τη τελευταία στρώση βερνικιού ή χρώματος.
	1-2 χέρια	
	5s	
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.		
Spectral EXTRA 895		5 χρόνια σε θερμοκρασία 20° C
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ		
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)		
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		
Registration number: 000024104 Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυόμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.		