

Τεχνικό Φυλλάδιο
Spectral SOFT

Σιδηρόστοκος Πολλαπλών Χρήσεων (Multifunctional)

Betox 50pc

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Σκληρυντής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Universal πολυεστερικός σιδηρόστοκος
- Συνδυάζει ιδιότητες γεμιστικού και φινιρίσματος
 - Εύκολη εφαρμογή
 - Εξαιρετικό τρίψιμο
- Βελούδινη επιφάνεια

	Απλώστε το στόκο. Μέγιστο πάχος στρώσεις: 5mm.	
	4-6 λεπτά/20° C.	
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ		
	20° C	60° C
	20 – 30 λεπτά	10 λεπτά
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος στεγνώματος ισχύει στις θερμοκρασίες των επιμέρους επιφανειών.		
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΕΣ		
	Απόσταση Ο χρόνος εξαρτάται από το τύπο και την δύναμη της λάμπας.	Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή 5 λεπτά
ΛΕΙΑΝΣΗ - ΤΡΙΨΙΜΟ		
	Αρχικό Τρίψιμο	P80-P120
	Τελικό Τρίψιμο	P120-P240
ΑΠΟΧΡΩΣΗ		
Κίτρινος		
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		
Διαλυτικό Νίτρου		
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.		
Spectral SOFT	24 μήνες σε θερμοκρασία 20° C	
HARDENER Σκληρυντής	18 μήνες σε θερμοκρασία 20° C	
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ		
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)		
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		
Registration number: 000024104 Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυούμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.		

